



# Klebeband Universal

## Produktbeschreibung

Das Klebeband Universal ist ein Hochleistungs-klebeband, mit dem es gelungen ist die Individuellen Produkthanforderungen für alle Verklebungen im Bereich Dach in einem Band zu vereinen. Die besondere Stärke des Klebeband Universal liegt darin, Verklebungen von Überlappungen, Durchdringungen und Anschlüssen luftdicht und winddicht auszuführen. Dies gilt sowohl für die Innen- als auch Außenseite des Daches beim Einsatz von Dampfbremshbahnen, Unterspannbahnen und Unterdeckbahnen. Das Klebeband Universal ist so konzipiert, dass auf allen Untergründen von glatt (z.B. Folien) bis leicht rau (z.B. Vlies, Holz) eine hervorragende Klebeverbindung entsteht.

## Lieferung und Lagerung

MERKMAL	HERSTELLERANGABE
Abmessung	60 mm x 25 m
Lagerung	Bei 15°C bis 25°C und 40 bis 60% rel. Luftfeuchtigkeit.

## Einsatzbereich

PE-Bahnen; PA Bahnen; PP Bahnen; PET Bahnen; PU Bahnen; Kraftpapier; glattes Holz; OSB Platten; Spanplatten\*; Holzweichfaserplatten\*; Gipsfaserplatten; Gipskartonplatten; Zementfaserplatten; Elektrokabel; Metall; Kunststoffe.

\*Primer

## Technische Eigenschaften

MERKMAL	HERSTELLER-ANGABE
Trägermaterial	UV-stabilisierte Spezialfolie
Klebstoff	Acrylat-Dispersion
Auftragsschicht	ca. 230 g/m <sup>2</sup>
Abdeckung	Silikonpapier
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +100°C
Verarbeitungstemperatur	ab -10°C
Bandstärke	0,30 mm
Klebkraft DIN EN 1939	ca. 35 N/25 mm

Unsere Gebrauchsanweisungen, Verarbeitungsrichtlinien, Produkt- oder Leistungsangaben und sonstigen technischen Aussagen sind nur allgemeine Richtlinien; sie beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte (Werteangaben / -ermittlung zum Produktionszeitpunkt) und Leistungen und stellen keine Garantie im Sinne des §443 BGB dar. Wegen der Vielfalt der Verwendungszwecke des einzelnen Produkts und der jeweiligen besonderen Gegebenheiten (z.B. Verarbeitungsparameter, Materialeigenschaften etc.) obliegt dem Anwender die eigene Erprobung; unsere kostenlose anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch ist unverbindlicher Art.