



Stelzlager

Für Bodenbeläge im Außenbereich

- Geringes Gewicht
- Schnelle Montage
- Einfache Revision
- Sichere Wasserführung

BESCHREIBUNG

Verstellbares Stelzlager mit einstellbarer Höhe von min. 35 mm bis max. 60 mm.

Die Oberfläche von dem Stellfuss beträgt 314 cm². Der Durchmesser des Kopfes beträgt 120 mm mit einer Auflagefläche von 113 cm².

Erhältlich in folgender Ausführung:

- Verpackung bestehend aus Tragfläche, drehbarem Ring und Kopfteil mit 4 Lamellen, 2 mm breit
- Verpackung bestehend aus Tragfläche, drehbarem Ring und Kopfteil mit 4 Lamellen, mit einer Dicke von 4 mm breit
- komplett

Der Stellfuss lässt das Wasser korrekt abfließen.

1. DATEN

Best.-Nr.	Bezeichnung	Masse mm	Verpackung	Palette	Abmessungen der Palette mm
TER09-1143/4A2M	Stelzlager ARKIMEDE 35 Tragfläche aus 2 mm - h.10 mm	von 35 bis 60 Dicke 2 mm	Karton aus 30 Stk.	1.350 Stk.	1200 x 800 x h.2000
TER09-1143/4A4M	Stelzlager ARKIMEDE 35 Tragfläche aus 4 mm - h.10mm	von 35 bis 60 Dicke 4 mm	Karton aus 30 Stk.	1.350 Stk.	1200 x 800 x h.2000
TER09-1143/1A	Stelzlager ARKIMEDE 35 mit fixem Kopfteil	von 35 bis 60 mm	Karton aus 30 Stk.	1.200 Stk.	1200 x 1000 x h.2000

WERKSTOFFE


Hergestellt aus PP (Polypropylen)

VERWENDUNG


Verwendung im Außenbereich, Terrassen, gemeinsam genutzte Gehwege

TECHNISCHE ZEICHNUNG


TER09-1143/4A2M | TER09-1143/4A4M



ER09-1145/1A



PRÜFUNG DER DRUCKFESTIGKEIT



Best.-Nr.	mm inch	Maximale Belastung [N]
TER09-1143/4Axx	h = 60	10.409
TER09-1143/1A	h = 60	10.409
TER09-1143/4Axx	h = 85	9.107
TER09-1143/1A	h = 85	9.107
TER09-1143/4Axx	h = 110	10.234
TER09-1143/1A	h = 110	10.234
TER09-1143/4Axx	h = 135	9.946
TER09-1143/1A	h = 135	9.946
TER09-1143/4Axx	h = 510	9.740
TER09-1143/1A	h = 510	9.740