



Mobau Pro Schalöl Spezial

Beschreibung

Mobau Pro Schalöl Spezial ist ein lösemittelfreies, nicht wassermischbares Universaltrennmittel auf Basis spezieller Mineralöl-Raffinate.

Wird zur Anwendung auf saugenden und nichtsaugenden Holz- Stahl- und Kunststoff- Schalungen, zur Verarbeitung von Beton auf Baustellen eingesetzt. Mobau Schalöl Spezial ist ebenfalls bestens als Mischerschutz in Fertigteil- und Transportbetonwerken geeignet.

Vorteile: Helle Farbe, milder Geruch, perfekte Trennwirkung und weitestgehend poren- und fleckenfreie Oberflächen

Anwendung

Mobau Pro Schalöl Spezial wird dünn und gleichmäßig mit einem geeigneten Sprühgerät auf die saubere und trockene Schalung aufgetragen und darf nicht mit anderen Ölen, Wasser oder Lösemitteln verdünnt bzw. vermischt werden.

Haltbarkeit: In geschlossenen Gebinden mind. 36 Monate

Technische Daten

Viskosität bei 20 °C / DIN 51562 / [mm ² /s]	18
Viskosität bei 40 °C / DIN 51562 / [mm ² /s]	9
Dichte bei 15 °C / DIN 51757 / [g/cm ³]	0,85
Pourpoint / DIN ISO 3016 / [°C]	-9
Flammpunkt / ISO 2592 / [°C]	180
Produktcode	BTM 20
Wassergefährdungsklasse (WGK)	1

Alle Angaben dieser Produktinformation entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Erkenntnisstand. Änderungen bleiben vorbehalten. Bei der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten und Einsatzbedingungen bei den Verwendern können unsere Anwendungshinweise nur allgemein gehalten sein. Sie sind nicht auf jeden Einzelfall übertragbar und unverbindlich. Für Haftungsregelungen sind ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen maßgeblich.

DQS CERTIFICATION:
DIN EN ISO 9001
Reg.-Nr. 35 486

Mobau Schalöl Spezial